



Pos. No. Rep.	Stück/ Gerät Qty./ Unit Qté./ Unité	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr. / Part No. / Référence				Description	Désignation
			FMO 101 / P / . / .	FMO 101 / S / S / .	FMO 102 P / . / .	FMO 102 S / S / .		
1	4	Schraube	900 75 009	900 75 009	900 75 009	900 75 009	Screw	Vis
2	1	Gehäusedeckel mit Halleffekt- und Reed-Sensor und Steckdose	A06 01 903	A06 01 904	A06 01 903	A06 01 904	Cover with hall effect- and reed-relay and plug socket	Capot avec effet hall et relais-Reed et prise femelle
3	1	O-Ring Ø 37,82 x 1,78 (EPDM) <i>wahlweise</i>	925 65 049	925 65 049	925 65 049	925 65 049	O-ring Ø 37,82 x 1,78 (EPDM) <i>optional</i>	Joint torique Ø 37,82 x 1,78 (EPDM) <i>facultatif</i>
	1	O-Ring Ø 37,82 x 1,78 (FKM) <i>wahlweise</i>	925 65 051	925 65 051	925 65 051	925 65 051	O-ring Ø 37,82 x 1,78 (FKM) <i>optional</i>	Joint torique Ø 37,82 x 1,78 (FKM) <i>facultatif</i>
	1	O-Ring Ø 37,82 x 1,78 (FFKM)	925 65 050	925 65 050	925 65 050	925 65 050	O-ring Ø 37,82 x 1,78 (FFKM)	Joint torique Ø 37,82 x 1,78 (FFKM)
4	1	Ovalrad-Satz (Edelstahl) <i>wahlweise</i>	A06 01 906	A06 01 906	A06 02 906	A06 02 906	Set of oval rotors (stainless steel) <i>optional</i>	Jeu de roues ovales (Acier inox.) <i>facultatif</i>
	1	Ovalrad-Satz (PPS)	A06 01 905	-	A06 02 905	-	Set of oval rotors (PPS)	Jeu de roues ovales (PPS)
5	1	Gehäuse mit Gewindeanschluss G 1/4 beidseitig <i>wahlweise</i>	A06 01 900	A06 01 901	A06 02 900	A06 02 901	Meter body with thread G 1/4 on inlet and outlet <i>optional</i>	Carter de compteur avec entrée et sortie G 1/4 femelle <i>facultatif</i>
	1	Gehäuse mit Gewindeanschluss G 1/4 beidseitig und HC-Achsen	A06 01 902	-	A06 02 902	-	Meter body with thread G 1/4 on inlet and outlet	Carter de compteur avec entrée et sortie G 1/4 femelle
		Zubehör:					Accessories:	Accessoires:
	1	Anzeigeelektronik kpl., 5-polig mit 5 m-Steuerkabel sowie Befestigungsflansch für Wandmontage bestehend aus:	001 42 111	001 42 111	001 42 111	001 42 111	Electronic digital display cpl., 5-pole with 5 m connecting cable and flange for wall mounting consisting of:	Cadran afficheur digital cpl. à 5 pôles avec câble de liaison de 5 m et flasque de montage mural comprenant:
	1	Elektronik kpl.	001 42 103	001 42 103	001 42 103	001 42 103	Electronic digital display	Cadran afficheur digital
	1	Zwischenflansch	001 42 015	001 42 015	001 42 015	001 42 015	Intermediate flange	Flasque intermédiaire
	1	Zugentlastung	935 02 008	935 02 008	935 02 008	935 02 008	Traction relief clamp	Pince de décharge de traction
	4	Schraube	902 25 006	902 25 006	902 25 006	902 25 006	Screw	Vis
	1	Steuerkabel mit Stecker, 5 m	934 08 038	934 08 038	934 08 038	934 08 038	Connecting cable with plug, 5m	Câble de liaison avec prise, 5 m
	1	Schutzhaube für Elektronik	001 42 121	001 42 121	001 42 121	001 42 121	Protective booth for display unit	Capot de protection pour cadran